

funktel FC11

Das robuste Industrie-Handset



- Erhöhter Fallschutz
- Staub- und wasserdicht (IP 65)
- Wechselbarer Li-Ion-Akku, verschraubt
- Bis zu 200 Std. Standby
- Abriebfeste, beleuchtete Tastatur
- Brillantes 2-Zoll-Farbdisplay
- Navigationskreuz und programmierbare Softkeys
- Signal-LED und Zähler für ungelesene Ereignisse
- Buchse für Audio-Zubehör
- Drei Farbvarianten

So attraktiv kann robust sein.



funktel FC11

Handlich, ergonomisch, robust



■ Mit dem funktel FC11 erhalten Anwender das perfekte Industrie-Handset für den rauen Alltag: Handlich, komfortabel, robust und langlebig – auch in industrieller Umgebung. Ob professionelle Sprach- und Messaging-Funktionen, ausgefeilte Ergonomie oder innovative Benutzerführung: Das funktel FC11 überzeugt auf ganzer Linie.

Das stabile Industriegehäuse des funktel FC11 liegt perfekt in der Hand und übersteht problemlos auch stärkere Belastungen oder Stürze aus größerer Fallhöhe (getestet bis 1,80 m). Dank garantierter Schutzklasse IP 65 ist das funktel FC11 staub- und wasserdicht und für einen Einsatz im Freien und in rauen Industrieumgebungen geeignet. Der stabile Gürtelclip sorgt für sicheren Halt und hohen Tragekomfort. Das brillante 2-Zoll-Display besticht durch kristallklare Darstellung auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Dazu sorgt die neue Nutzerführung mit klarer Symbolik und innovativer Menüstruktur für deutlich erleichterte, intuitive Bedienung. Der starke Vibrationsmelder für Gefahrenmeldungen und die separate Notruftaste gewährleisten dabei höchste Absicherung im Betriebsalltag.

Das funktel FC11 unterstützt sämtliche Leistungsmerkmale der funktel-Integral- und f.airnet-Kommunikationssysteme. Geräteeinstellungen können einfach und ohne manuelle Konfiguration über die MEM-Card direkt von funktel-Handsets der Serie FC1, D3 und FC4 importiert werden. Ein umfangreiches Zubehör- und Ersatzteilprogramm mit Wechsel-Akku, Headsets sowie verschiedenen Tragetaschen steht zur Verfügung. Damit sind die Handsets individuell erweiterbar und für die Zukunft gerüstet.

Technische Daten DECT-Handset funktel FC11

Funkstandard:	DECT™ (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
Frequenzbereich:	1,88 ... 1,9 GHz
Sendeleistung:	Mittelwert: 10 mW, Spitzenwert: 250 mW
Maße:	142 x 46 x 31 mm (inkl. Klipp)
Gewicht:	ca. 121 g (inkl. Akku und Klipp)
Display:	2" TFT, 64 k Farben, 176 x 220 Pixel
Tastatur:	Abriebfeste Hardcaps, blau beleuchtet, mit Navigationskreuz und Softkeys
Adressbuch:	500 Einträge lokal, jeweils mit Name, 2 Rufnummern und Kommentar, zentrales Telefonbuch (systemabhängig)
Anruflisten:	Je 20 Einträge für abgehende, angenommene und verpasste Rufe
MEM-Card:	SIM-Karten-Steckplatz (kompatibel zu FC1, D3 und FC4)
Ruftonlautstärke:	max. 98 dB (SPL)*, mit Vibration
Betriebsdauer Handset**:	Sprechen: bis zu 20 Stunden Stand-by: bis zu 200 Stunden
Akkutyp:	Lithium-Ionen, 1000 mAh
Ladezeit:	typ. 4 Stunden (bis zu 7 Std. bei leerem Akku)
Betriebstemperatur:	Handset: -10 ... +55 °C Ladeschale: +5 ... +40 °C
Lagertemperatur:	-25 ... +55 °C (Kurzzeitlagerung, max. 1 Monat) 0 ... +25 °C (max. 12 Monate)
Transporttemperatur:	-20 ... +60 °C (mit Akku)
Schutzklasse:	IP 65 (staubdicht und strahlwassergeschützt)
Gehäusevarianten***:	Gray: Art.-Nr. 5.010.771.000 Blue: Art.-Nr. 5.010.771.010 Aubergine: Art.-Nr. 5.010.771.020

*) Abhängig vom Klingelton
**) Bei vollem Akku, abhängig von den Einstellungen der Displaybeleuchtung
***) inkl. Akku, Klipp, Charger und Steckernetzgerät



Stabiler Klipp und separate Notruftaste

Safety first: Mit dem stabilen, verschraubten Klipp hat das funktel FC11 immer optimalen Halt. Die separate Notruftaste erhöht das Sicherheitsniveau signifikant.



SIM-Karte (MemCard)

Netzinformationen und Telefonbuchdaten älterer Gerätegenerationen werden von der SIM-Karte automatisch in den internen Speicher kopiert. Dadurch ist ein Gerätewechsel auch ohne Technikereinsatz einfach möglich.



klivovt.net

Technische Änderungen vorbehalten. Bildnachweis: funktel GmbH, Klivovt, iStockphoto.

funktel GmbH
Windmühlenbergstr. 20-22
D-38259 Salzgitter

Telefon: +49 - 53 41 - 22 35-0
Telefax: +49 - 53 41 - 22 35-709
www.funktel.com